



0EA.640.129—2020

低合金结构钢厚钢板

该文档包含哈尔滨电机厂有限责任公司专属信息，未经书面许可，不得以任何方式使用或透露给第三方。

This document contains proprietary information of Harbin Electric Machinery Co., Ltd. (HEC) and it can not be used in any way or disclosed to others without the written permission of HEC.



哈尔滨电机厂有限责任公司

HARBIN ELECTRIC MACHINERY COMPANY LIMITED

中国·哈尔滨

CHINA · HARBIN

厚度为 10mm 的低合金结构钢 Q355B 类热轧钢板，标记为：10 钢板 Q355B。

厚度为 10mm 的低合金结构钢 Q355C 类热轧钢板，标记为：10 钢板 Q355C。

厚度为 200mm 的低合金结构钢 Q355NB 类正火态钢板，标记为：200 钢板 Q355NB。

厚度为 200mm 的低合金结构钢 Q355NC 类正火态钢板，标记为：200 钢板 Q355NC。

表 1 单轧钢板的厚度允许偏差（N 类） mm

公称厚度	下列公称宽度的厚度允许偏差			
	≤1500	>1500~2500	>2500~4000	>4000~4800
3.00~5.00	±0.45	±0.55	±0.65	-
>5.00~8.00	±0.50	±0.60	±0.75	-
>8.00~15.0	±0.55	±0.65	±0.80	±0.90
>15.0~25.0	±0.65	±0.75	±0.90	±1.10
>25.0~40.0	±0.70	±0.80	±1.00	±1.20
>40.0~60.0	±0.80	±0.90	±1.10	±1.30
>60.0~100	±0.90	±1.10	±1.30	±1.50
>100~150	±1.20	±1.40	±1.60	±1.80
>150~200	±1.40	±1.60	±1.80	±1.90
>200~250	±1.60	±1.80	±2.00	±2.20
>250~300	±1.80	±2.00	±2.20	±2.40
>300~350	±2.00	±2.20	±2.40	±2.60

附录 A 新旧对照表
(资料性附录)

新旧牌号对照如表A. 1所示：

表A. 1 新旧牌号对照表

0EA. 640. 129-2020	0EA. 640. 129-2017
Q355B	Q345B（热轧）
Q355C	Q345C（热轧）
Q355NB	Q345B（正火/正火轧制）
Q355NC	Q345C（正火/正火轧制）
